



GSP-2900

Fixed Phone System

GSP-2900は、衛星通信システムを通じて、インターネット、電子メール、ボイスメールなどの音声およびデータサービスへ便利なアクセスを提供する汎用の固定電話用システムです。

このシステムにより、陸上および水上にかかわらず、遠隔地から、職場の同僚に連絡したり、プロジェクトを管理したり、効率的に業務をすすめることができます。

また、**GSP-2900**は、災害などの緊急時に、ある特定の場所で、一時的なバックアップ通信装置として機能しますので、防災対策にもお使いいただけます。



(標準アナログ電話機に接続 - 電話機は製品には含まれていません)

柔軟な構成

- ポート、高層ビル、サービスパンなどに設置可能
- 標準の110V電源が無いところでも、GSP-2900電源を12Vの発電機または太陽光発電システムに簡単に接続できます。
- 冗長電源用のバッテリーバックアップ
- アンテナケーブルは、次の3つの中から選べます(約50、75、140 cm)
- アナログ電話機を最大5台まで、800インチ(約20m)離れた場所まで接続できます。
- 加入者線もしくは電話スイッチループ回線として、ビジネスフォン、PBXのいずれも接続可能です。
- 標準のRJ11アナログ電話ジャックとダイヤルトーン機能を備えています

音声

- 米国の電話番号が付与されます
- 最大5台のアナログ電話機に接続してもクリアな音声品質を維持します

GSP-2900には以下が含まれます

- 固定電話ユニット
- ミニスティックアンテナ
- 接続ボックス
- + 12V AC / DC電源
- バックアップバッテリー
- 取り付けキット
- 50 インチ (約125cm) 電源/電話ケーブル

技術仕様

固定電話機

サイズ	9.7 IN (H) x 8.5 IN (W) x 3.3 IN (D) 25 cm (H) x 21.6 cm (W) x 8.4 cm (D)
重量	3.04 kg (6.7ポンド)
動作温度	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ + 140°F)
保管温度	-40°C ~ +85°C (-40°F ~ + 185°F)

接続ボックス

サイズ	9.7 IN (H) x 8.5 IN (W) x 2.1 IN (D) 15.2 cm (H) x 8.2 cm (W) x 5.3 cm (D)
重量	0.45 kg (1.0ポンド)
動作温度	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ + 140°F)
保管温度	-40°C ~ +85°C (-40°F ~ + 185°F)

電源

- ユニバーサルAC / DC電源、バッテリーバックアップ付
- 消費電力12 VDCの公称入力電圧で最大36ワット
- 12ワットの標準動作

海上用ソリューション

海上用筐体オプション
海上用ドームは、塩水噴霧等の過酷な環境下で、アンテナを保護します。



サービスプランとカバレッジの詳細については、Globalstar.comをご覧ください。

いくつかの条件が適用されます。1分あたりの料金は 個別料金プランに基づきます。エリアカバレッジは異なる場合があります。仕様は予告なしに変更されることがあります。Globalstarは、予告なしにいつでも価格、カバレッジ、価格プランを変更する権利を留保します。完全な価格設定およびカバレッジ情報については、お近くのGlobalstar正規ディーラーにお問い合わせいただくか、www.globalstar.comで詳細をご覧ください。当社のウェブサイトwww.globalstar.comの利用規約のGlobalstarサービスの詳細をご覧ください。©2016.すべての著作権は保護されています。
2017年6月現在