



SmartOne™ C

衛星通信システムを利用した資産追跡マネジメント

SmartOne Cは、不動産/動産などの資産のインテリジェントマネジメントを実現するために設計されており、以下のような多くのオプションを含む実用的なソリューションです：

- 12種類の報告タイミング
- インターバルモードまたは、24時間運転モード
- 代替の報告時間設定
- バッテリー残量が少ない場合のメッセージ送信

移動中のコンテナや、車両、ボートなどを追跡し、あなたの資産の運用効率とセキュリティを向上させるソリューションです。

SmartOne Cは、電源を直接接続することができ、外部電源が断たれたり、切れた場合には自動的にバックアップ用バッテリーに切り替わります。

外部電源を利用している時は、メッセージングの頻度を最大限に設定することができ、資産の場所情報を定期的に監視することが可能です。

SmartOne Cは、移動センサー、個別に設定したセンサーを使用したり、GPS位置情報の比較をして資産の状況情報を収集し、お客様へ送信します。

各SmartOne B/LPは、資産ごとに必要となる固有の状況を把握し、メールやテキストメッセージングにより中間状況、緊急のアラートを提供するように設定されます (VARによるソフトウェアインテグレーションが必要になります)。



FEATURES

- クイックインストール：工業用接着剤、ブラケット、またはネジマウントを使って設置します
- 5vの外部電源、8-22vの安定化された電源ケーブル、またはAAAリチウム電池 (4本)にて動作します
- 自動アラート：資産があらかじめ設定した範囲の外に移動した場合、位置情報の変化を検出しアラートを送信します
- メッセージ削減モード：資産が指定された一定期間、同じ場所にある場合、衛星通信へのメッセージを削減します
- 端末のオン・オフ機能：端末からのGPS捕捉の開始をさせます
- 端末の外部入力からのシリアル信号 (TTL) を受け付けます

CONFIGURATION SOFTWARE

- ソフトウェア設定ツールは簡単にPCにインストールすることができます

BENEFITS

- パッケージデザイン：アンテナや外部電源を必要とせずに簡単に設置、管理が可能
- 交換用に高価な専用バッテリーを購入する必要がありません

SMARTONE C SETUP INCLUDES

- 12種類までの報告タイミング設定
- インターバルモードまたは、24時間運転モード
- 代替の報告時間設定
- バッテリー残量が少ない場合のメッセージ送信
- 移動感知センサー、振動センサーのパラメーター設定とスケジューリング
- 閉鎖パラメーターとの接続
- 診断メッセージ

より詳しい情報は、Globalstar.com/Simplex サイトにてご確認ください




SmartOne C

Satellite-Managed Asset-Ready Tracker

技術仕様



FRONT VIEW



SIDE VIEW



Remove cap and slide switch to turn on/off

動作仕様

サイズ	2.7 IN (H) X 3.25 IN (W) X 1 IN (D) (ブラケット装着時)	認証	- ANATEL Certification for Brazil (pending) - FCC CFR Parts 15 and 25 - Industry Canada - CE Mark (European Certification) - COFETEL (pending)
重さ	3.6oz/102g (バッテリー × 4個、マウント用部品を含む)	STANDARDS	- SAE J1455 MIL STD 810 - NEMA 4X / IP68 - RoHS Compliant
動作温度	-30° to +60° C 注)装置は-40°から+85°Cの範囲で動作し続けますが、バッテリーの寿命やRF信号の劣化を招きます	衛星通信システム	Global LEO Satellite operation using the Globalstar Simplex Data Network
外部電源	5v DC電源または、8-22v DC電源をレギュレーターケーブルでつなぎます		
バッテリータイプ	(4) AAA 1.5vリチウムバッテリー 約1.5年以上のバッテリー寿命 交換用に高価な専用バッテリーを購入する必要がありません		

アクセサリ

- USB Configuration Cable (別売り)
- Combined Serial, 5v LP, I/O Cable (別売り)
- Combined Serial, 22v LP, I/O Cable (別売り)

FEATURE SET

スタンダード・メッセージ

- 端末起動、GPS位置情報取得、GPS位置情報送信、スリープモード開始
- 12種類の端末起動、スリープモードの設定

一体化された加速度計

- 動作開始、停止に関するメッセージ
- 定時送信や移動中に、予期しない動きによる割り込みを行います。

報告機能

- アラームや動作によって監視報告が起動される
- 設定された時間やアラームがアクティブな間、一定間隔でGPS位置情報を送信します

位置情報の移動

- 移動した距離に基づいた盗難アラートの送信
- メッセージ送信削減モード

シリアル通信の仕様

- ユーザー定義のメッセージ
- シリアル(TTL) I/O機能は、リモートパッシブセンサー及びスマートセンサーと接続し、ユーザー定義のメッセージを送信します

より詳しい情報は、Globalstar.com/Simplex サイトにてご確認ください