



# SPOT FOR BUSINESS

SPOTデバイスは、手頃な価格で信頼性の高い、ロケーションベースの追跡、メッセージング、および命を救うS.O.S.テクノロジーを世界中の何十万ものユーザーに24時間365日提供します。

## SPOT GEN4™

グローバルサテライトGPSメッセンジャー

### 強化された追跡サービス

#### CUSTOM TRACKING RATE

SPOT Gen4のカスタマイズされた追跡により、追跡の送信間隔を2分半、5分、10分、30分、または60分に変更できます。2分半の追跡にはExtreme Trackingのアップグレードが必要です。

#### MOTION-ACTIVATED TRACKING

振動センサーは、移動中はGPS位置を送信し、停止中は止るようにSPOTに指示します。これにより、バッテリーの電力を節約し、重複した追跡の送信を回避します。

#### CONTINUOUS TRACKING

SPOT Gen4は、SPOTをオフにするまで追跡メッセージを送信します。24時間後にリセットする必要はありません。

### 特徴

#### ヘルプ HELP/SPOT ASSIST

SPOT Gen4のGPS位置から同僚に助けを求めると、専門の支援組織に助けを求めます。

#### TRACK

自動的にGPS情報をクラウドに送信し、連絡先がSPOT My Globalstarを使用して現在の状況を追跡できるようになります。

#### CHECK IN

事前にプログラムされたメッセージで、連絡先にあなたがどこにいるか、そして無事であることを知らせます。

#### CUSTOM MESSAGE

あらかじめプログラムされたメッセージとGPS位置を送信して、連絡先に現在地を知らせます。

#### S.O.S.

緊急時には、GPS位置情報を含むS.O.S.信号をGEOSに送信し、GEOSが捜索と救助を支援します。

### バッテリータイプ

- 4 AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x batteries (L92)
- 4 AAA Energizer® NiMH rechargeable batteries (NH12)



## SPOT GEN4

実物大

### バッテリー容量

1組のリチウム乾電池で、チェックインメッセージとカスタムメッセージを合計1,250回送信可能。

### スペック

高さ: 3.48" (8.83 cm) 幅: 2.66" (6.76 cm)

厚さ: 0.93" (2.36 cm)

重量: 5 oz (142 g) リチウム乾電池含む

動作環境(温度): -22 F to 140 F (-30 C to 60 C)

動作環境(高度): -328 ft to +21,320 ft (-100 m to +6,500 m)

動作環境(湿度): MIL-STD 810F, Temperature cycling from 20°C to 60°C while maintaining 95% RH.

動作環境(振動): Per SAE J1455

動作環境(防水・防塵): IP68

SPOT Gen4の詳細情報は、[www.Globalstar.co.jp](http://www.Globalstar.co.jp)